

PURE L 67



Pure Manueel - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Ecologische verbranding - Hermetisch

Stalen of New look deur - Zonder ventilatie	Réf	Ventil.	kW	
Pure L 67 manueel - stalen deur-verm. - 67x55x43	PUL67-55 M-A-SV	zonder	9 tot 12	A+
Pure L 67 manueel - new look deur - verm. - 67x55x43	PUL67-55 M-NL-SV	zonder	9 tot 12	A+

Reëel zicht op vuur - L 516 mm - H 354 mm

Opties

Binnenwerk vermiculiet zwart

Ombouw deur scharnieren rechts

Afwerkingskader in één stuk	Ext. afmetingen
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	742 x 588
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	742 x 621
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm	680 x 560
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm	680 x 560

Inbegrepen

Staal / new look deur - Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat blokkenhouder - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

PURE L 67



PURE Manueel - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

Stalen of New look deur - Met ventilatie	Réf	Ventil.	kW	
Pure L 67 manueel - stalen deur - verm. - 67x55x43	PUL67-55 M-A-AV	met	9 tot 12	A+
Pure L 67 manueel - new look deur - verm. - 67x55x43	PUL67-55 M-NL-AV	met	9 tot 12	A+

Reëel zicht op vuur - L 516 mm - H 354 mm

Opties

Snelheidsregelaar met afstandsbediening

Snelheidsregelaar met thermostaat - RT 2012

Binnenwerk vermiculiet zwart

Warmeluchtbus - Ø 125 mm

Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)

Ombouw deur scharnieren rechts

Afwerkingskader in één stuk	Ext. afmetingen
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	742 x 588
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	742 x 621
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm	680 x 560
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm	680 x 560

Inbegrepen

Staal / new look deur - Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat blokkenhouder - binnenafwerking vermiculiet - 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h Ø 125 mm - snelheidsregelaar - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - filters - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

